



Elementy systemów zasysających



Dostępny jest szeroki wybór elementów rurek zasysających do systemów zasysających. Zastosowanie właściwych elementów umożliwia bezpieczną i niezawodną pracę nawet w skrajnych warunkach otoczenia.

Zamówienia - informacje

Wąż elastyczny Polywell FAS-ASD-PHF16, PG16 rolka 50 m, elastyczny, czarny, bezhalogenowy	FAS-ASD-PHF
Pierścień gwintowany FAS-ASD-TRPG16, PG16 zawiera gwinty wewnętrzne PG16, 5 szt.	FAS-ASD-TRPG16
Prosta linia połączeniowa FAS-ASD-CSL połączenie pomiędzy węzłem zasysającym i rurką zasysającą, posiada gwint PG16	FAS-ASD-CSL
Zawór trójdrożny FAS-ASD-3WT zawiera połączenia do systemu przewodów rurowych 25 mm	FAS-ASD-3WT
Kołnierz FAS-ASD-F do ciągów wentylacyjnych	FAS-ASD-F
Redukcja FAS-ASD-AR z otworem 10 mm do współpracy z kryzą foliową redukcji zasysania, 10 szt.	FAS-ASD-AR
Przelotka sufitowa FAS-ASD-CLT biała, plastik ABS, 10 szt.	FAS-ASD-CLT

Zamówienia - informacje

Wąż zasysający FAS-ASD-AHC do przelotki sufitowej rolka 50 m, biały, PE	FAS-ASD-AHC
Odpylacz, do rur o śr. zewn. Ø 25 mm	AD25 dust collect
Przeciwybuchowa bariera ochronna FAS-ASD-DSB PROTEGO, grupa wybuchowości IIA	FAS-ASD-DSB
Separator wody FAS-ASD-WS zawiera metalowy filtr spiekany i ręczny zawór spustowy, ze wspornikiem montażowym i połączeniem gwintowym PG do systemu przewodów rurowych 25 mm	FAS-ASD-WS
Obudowa filtra mała, do rur o śr. zewn. Ø 25 mm	AD25 filter box s
Wymienny wkład filtra, do małej obudowy filtra	RAS spare filter s
Obudowa filtra duża FAS-ASD-FL do systemu przewodów rurowych 25 mm, zawiera zestaw filtrów i dwa połączenia śrubowe PG29	FAS-ASD-FL
Filtr wymienny duży FAS-ASD-RFL Zestaw zawierający jedną z drobnych, średnich lub grubych mat filtrujących (60 ppi, 45 ppi i 25 ppi)	FAS-ASD-RFL

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl

Represented by