MOBIAK S.A. JEST CERTYFIKOWANY

MOBIAK® FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977

polpoż



KOD MBK14-250PA-WLD

ERP 0135339

CHARAKTERYSTYKA

Pojemność	25kg
Środek gaśniczy	ZX PD Standard N
Temperatura pracy	-30 do +60 °C
Maksymalne ciśnienie	18 bar
Ciśnienie testowe	28 bar
Pojemność urządzenia	31 litrów
Napięcie gaszonego urządzenia	do 400kV
Wysokość butli	520 ± 5 mm
Średnica cylindra	305 ± 3 mm
Gwint szyjki butli	G2
Materiał zaworu	HPb59-1
Materiał cylindra	HP295
Zawór bezpieczeństwa	22-28 bar
Waga brutto	60 kg
Wymiary przybliżone	950x550 mm
Powłoka lakiernicza	RAL 3000
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Ilość na palecie	3 szt.

Gaśnica przewoźna, proszkowa **25kg** ABC

25-kilogramowa gaśnica proszkowa na **kółkach** z **5-metrowym** wężem odprowadzającym i kołami o wysokiej wytrzymałości. Posiada również **zawór bezpieczeństwa** manometru. Grupa pożarów **A B C** - pożary stałych materiałów palnych, cieczy oraz gazów.

ien Instytut Energetyki

GTC

EN1866

CE

CNBOP-PIB

POL-POŻ KOŁTON SPÓŁKA JAWNA
ul. Tartaczna 10a
26-600 Radom
NIP: 796-010-74-79
www.sklep-ppoz.pl

info@pol-poz.pl
+48 786042771

PRODUCENT: KATHIANA AKROTIRIOU P.C. 73100 CHANIA, CRETE - GREECE, TEL.:+30 28210 63222, FAX :+30 28210 91644 ATHENS
www.mobiakfire.com