

PROTOKÓŁ UŻYTKOWANIA PŁACHTY GAŚNICZEJ

Dla profesjonalistów

Przed użyciem płachty gaśniczej Bridgehill należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w niniejszym protokole.

Zalecamy regularne przeprowadzanie treningu na sucho (trening bez prawdziwego pożaru), aby zapewnić prawidłowe użycie płachty gaśniczej podczas obchodzenia się z ogniem.

JAK ROZŁOŻYĆ PŁACHTĘ GAŚNICZĄ

- Płachtę gaśniczą powinny rozkładać co najmniej dwie osoby.
- Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu gaśniczego, w tym aparatu oddechowego.
- Rozwiń płachtę gaśniczą i wyśrodkuj ją przed rozłożeniem.
- Obie osoby powinny najpierw chwycić każdy z uchwytów, napiąć płachtę gaśniczą, a następnie bezpiecznie przeciągnąć ją nad pojazdem jednym ciągłym ruchem.
- Po przykryciu pojazdu należy zawsze wyśrodkować płachtę gaśniczą.
- Upewnij się, że płachta gaśnicza przylega szczelnie do podłoża i nie ma żadnych otworów, aby zapobiec powstawaniu szczelin powietrznych.

JAK DŁUGI PŁACHTA GAŚNICZA MUSI PRZYKRYWAĆ POJAZD SPALINOWY

- Minimum 20 minut.

JAK DŁUGI PŁACHTA GAŚNICZA MUSI PRZYKRYWAĆ POJAZD ELEKTRYCZNY

- Propagacja termiczna (znana jako ucieczka termiczna) wytwarza własny "tlen" i jest trudna do zatrzymania za pomocą tradycyjnych narzędzi.
- Propagacja termiczna może trwać do 48 godzin lub dłużej.
- Za pomocą kamery termowizyjnej można wykryć, czy propagacja ciepła została zatrzymana.
- Po ustaniu rozprzestrzeniania się ciepła należy pozostawić płachtę gaśniczą na co najmniej godzinę przed jej zdjęciem.
- Zalecamy pozostawienie płachty gaśniczej na czas transportu na lawecie. Należy ją odpowiednio przywiązać liną lub pasem ładunkowym na poziomie podłoża.

WIATR I WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Przy silnym wietrze:

- Podczas rozkładania płachty gaśniczej najlepiej jest mieć wiatr z tyłu, aby ustabilizować go podczas rozkładania.
- Najlepszą opcją jest rozłożenie płachty gaśniczej przez cztery (4) osoby.
- Powinno się zawiązać linę wokół samochodu na poziomie gruntu, aby go ustabilizować i zapewnić brak przepływu wiatru pod nim.

ZNACZENIE ODCZYTYWANIA SYTUACJI

- Ostre przedmioty mogą spowodować rozerwanie płachty gaśniczej.
- Gdy przedmioty blokują drogę, czasami konieczne jest rozłożenie płachty gaśniczej z boku pojazdu.
- Jeśli płachta gaśnicza nie przykrywa całego pojazdu, pożar może nie zostać ugaszony.

JAK OBCHODZIĆ SIĘ Z PŁACHTĄ GAŚNICZĄ PO UŻYCIU

- Aby odsłonić pojazd, należy przeciągnąć płachtę gaśniczą z dala od pojazdu, a **nie** w jego kierunku.
- Jeśli ogień ponownie się rozpali, należy ponownie naciągnąć płachtę gaśniczą.
- Upewnij się, że płachta gaśnicza jest całkowicie sucha, zanim zostanie prawidłowo złożona i umieszczona w torbie.
- Wiem, jak prawidłowo zapakować płachtę gaśniczą do torby.
- Wiem, jak bezpiecznie obchodzić się z materiałami niebezpiecznymi, zwłaszcza pochodzącymi z pojazdów elektrycznych.
- Rozumiem ryzyko związane z obchodzeniem się z materiałami niebezpiecznymi.

KIEDY NALEŻY WYMIENIĆ PŁACHTĘ GAŚNICZĄ

- Przy prawidłowym użytkowaniu płachta gaśnicza może być ponownie użyta do 30 razy lub więcej.
- Wiem, że gdy podczas gaszenia pożaru znacznie wzrasta ilość dymu wydobywającego się z płachty gaśniczej, nadszedł czas, aby go wymienić.
- Okres trwałości wynosi 10 lat.

PRZECHOWYWANIE PŁACHTY GAŚNICZEJ I KONSERWACJA ZAMKA BŁYSKAWICZNEGO

- Aby zapewnić szczelność torby, należy regularnie konserwować zamek błyskawiczny smarem silikonowym.

W ten sposób zapobiegiesz wydostawaniu się zapachów i toksycznych gazów z torby.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NASZYCH TKANIN

- W płachcie gaśniczej mogą pojawić się niewielkie otwory o długości do 1 cm / 0,4 cala. Nie ma to wpływu na przeznaczenie produktu.
- Rozdarcia w płachcie gaśniczej należy zaszyć. W przypadku rozdarć większych niż 1,5 cm / 0,6 cala zalecamy zszyć płachtę gaśniczej za pomocą dołączonego zestawu naprawczego.
- Po wielokrotnym użyciu płachty gaśniczej powłoka może ulec wypaleniu. Nie będzie to miało wpływu na przeznaczenie tkaniny, ponieważ jest to tkanina rdzeniowa, która radzi sobie z ekstremalnie wysokimi temperaturami.