Instytut Techniki i Badań Budowlanych w Pradze
ul. Prosecká 811/76a
190 00 Praga
Republika Czeska
eota@tzus.cz

Członek
www.eota.eu

Europejska Ocena Techniczna

ETA 26/0608
z 15/09/2026

Część ogólna

Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną:
Instytut Techniki i Badań Budowlanych w Pradze

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	**IgniSafe Wood Pro**
Grupa wyrobów, do której wyrób budowlany należy	Kod kategorii wyrobu: 35 Wyroby zmniejszające palność
Producent	CHEMKA Marek Klimczyk, ul. Lazurowa 14, 32-642 Włosienica, Polska
Zakład produkcyjny	CHEMKA Marek Klimczyk, ul. Błonie 16, 32-650 Kęty, Polska
Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zawiera	3 strony i 1 załącznik
Niniejsza Europejska Ocena Techniczna została wydana zgodnie z art. 95 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2024/3110, na podstawie	Europejski Dokument Oceny (EAD) 350865-00-1106 Wyroby zmniejszające palność

Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne języki muszą w pełni odpowiadać oryginalnemu dokumentowi i powinny być jako takie oznaczone. Przekazywanie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, w tym drogą elektroniczną, musi odbywać się w całości (z wyjątkiem poufnych załączników, o których mowa powyżej). Dopuszcza się jednak częściowe powielanie za pisemną zgodą Jednostki Oceny Technicznej. Każde częściowe powielanie musi być jako takie oznaczone.

Część szczegółowa

1 Opis techniczny wyrobu

Lakier IgniSafe Wood Pro to produkt przeznaczony do ochrony i zabezpieczenia przed skutkami działania ognia wszelkich powierzchni (ściany, sufity, elewacje, konstrukcje drewniane itp., z wyjątkiem podłóg) wykonanych z drewna, drewna konstrukcyjnego, drewna konstrukcyjnego klejonego oraz materiałów drewnopochodnych, z wyjątkiem drewna egzotycznego.

Produkt przeznaczony jest do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz budynków (w kategoriach użytkowych X lub Z_2, zgodnie z dokumentem odniesienia EAD 350865-00-1106). Lakier IgniSafe Wood Pro nakłada się metodami powierzchniowymi – pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskowo. Całkowite zużycie lakieru wynosi co najmniej 200 g/m².Produkt jest przeznaczony do stosowania na surowych, oczyszczonych ze starych powłok malarskich powierzchniach wyrobów budowlanych wykonanych z drewna (z wyjątkiem drewna egzotycznego) oraz materiałów drewnopochodnych (płyt wiórowych, płyt OSB itp.). Lakier IgniSafe Wood Pro można również stosować na powierzchniach pomalowanych bejcami, które nie tworzą powłoki na drewnie i materiałach drewnopochodnych – to znaczy nie zawierają żadnego spoiwa (polimeru). Stosowanie lakieru na powierzchni pomalowanej bejcą dotyczy wyłącznie wnętrz. Produkt jest dostępny w wersji bezbarwnej i barwionej.

Lakier można nakładać na podłoża wykonane z drewna, drewna konstrukcyjnego, drewna konstrukcyjnego klejonego (z wyjątkiem drewna egzotycznego) oraz materiałów drewnopochodnych, o grubości co najmniej 12 mm; można go również stosować na podłożach o klasie reakcji na ogień A1 i A2 zgodnie z normą EN 13501-1. Podłoża zabezpieczone lakierem w ilości co najmniej 200 g/m² są klasyfikowane zgodnie z normą EN 13501-1 w klasie reakcji na ogień B-s1,d0.

2 Określenie zamierzonego zastosowania (zastosowań) zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

Lakier IgniSafe Wood Pro jest przeznaczony do stosowania jako środek ogniochronny w celu poprawy odporności ogniowej wyrobów budowlanych wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych, z wyjątkiem podłóg. Produkt można nakładać na dowolne rodzaje drewna (z wyjątkiem drewna egzotycznego) oraz podłoża drewnopochodne.

3 Właściwości użytkowe produktu oraz metody zastosowane do ich oceny

Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki	Metoda oceny (klauzula EAD)	Właściwości użytkowe
Wymaganie podstawowe 2: Bezpieczeństwo pożarowe		
Reakcja na ogień	kl. 2.2.1	B-s1, d0
Trwałość reakcji na ogień	kl. 2.2.2	Zgodna z kategorią użytkową Z_2 (materiały drewnopochodne) Zgodna z kategorią użytkową X (dowolne rodzaje drewna, z wyjątkiem drewna egzotycznego)
Przydatność użytkowa podłóg	kl. 2.2.3	Brak oceny właściwości użytkowej

Zasadnicze charakterystyki	Metoda oceny (klauzula EAD)	Właściwości użytkowe
Wymagania podstawowe 3: Higiena, zdrowie i środowisko		
Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych	kl. 2.2.4	SVOC ≤ 1 µg/m³ po 3 dniach SVOC ≤ 1 µg/m³ po 28 dniach VOC = 4 µg/m³ po 3 dniach VOC = 1 µg/m³ po 28 dniach (Scenariusz uwalniania: Powietrze w pomieszczeniach – IA1; współczynnik obciążenia 1 m²/m³)

4 System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (zwany dalej AVCP) wraz z odniesieniem do jego podstawy prawnej

Zgodnie z decyzją 1999/454/EC Komisji Europejskiej, ze zmianą według Decyzji 2001/596/EC, ma zastosowanie system 1 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (według Załącznika V do rozporządzenia (EU) Nr 305/2011).

5 Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu, zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny EAD: 350865-00-1106.

Producent oraz Instytut Techniki i Badań Budowlanych w Pradze uzgodnili plan kontroli, który został złożony w Instytucie Techniki i Badań Budowlanych w Pradze, i stanowi dodatek do ETA. Plan kontroli określa rodzaj i częstotliwość kontroli/badań przeprowadzanych na surowcach, wyrobach wyprodukowanych przez producenta oraz komponentach dostarczonych przez podwykonawców.

Jednostka notyfikowana przeprowadza wstępną kontrolę zakładu produkcyjnego oraz kontrolę produkcji zakładowej. Jednostka Notyfikowana przeprowadza również ciągły nadzór, ocenę I weryfikację kontroli produkcji zakładowej co najmniej raz w roku.

Wydano w Pradze dnia 15/09/2026

przez

Inż. Jiří Studnička, Ph.D.

Dyrektor Wydziału Ocen Technicznych (TAB)



